

GROV OPPVASKMASKIN TOP LINE  
VARMEGJENVINNING  
KURV 56,5×69 CM / H 80



~~kr 151.200 - kr 155.040~~ kr 113.400 - kr 116.280

Grytevaskemaskin

## PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU55.80EES  
Grovoppvaskmaskin , ARISTARCO PREMIUM  
50% energisparingssystem, innebygget dampkondensator

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen



[922 22 800](tel:92222800)  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@preveda.no](mailto:post@preveda.no)

# PREVEDA

Kombinasjon av Break Tank ( luftgap ), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

**Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk**

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearmer, vaskearmer i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

Dobbelt isolert kabinett

Digital styring, multifunksjonspanel

Digital temperaturvisning

Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Rustfritt stål kurv 565x690 mm.

**Leveres med eller uten tømmepumpe**

Vasketank: 65 liter / 6,0 kW

Skylletank: 11 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 3,5 liter

Vaskepumpe: 1500W

Kurv mål: 565x690 mm.

Maks høyde for oppvask: 800 mm.

Mål: 740x876x2184/2330 mm.

Effekt: 7,5 kW / 230V-3F / 400V

Vekt: 222 kg / 248 kg.



922 22 800  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



post@preveda.no