

PREVEDA

GROV OPPVASKMASKIN SMART AVLØP



~~kr 51.480~~ kr 38.610

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU60.40EPRSSD

Grovoppvaskmaskin – Steamer, ARISTARCO **PREMIUM**

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

SD System (Smart avløp uten overløpsrør) for renere og mer økonomisk vask



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no

PREVEDA

Doble isolerte sidevegger gir en svært stillegående maskin

Digital styring, multifunksjonpanel

Digital temperaturvisning

Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Rustfritt stål kurv 50x60 cm og 4 brett kurv

SD System (Smart avløp uten overløpsrør)

Vasketank: 22 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter

Vaskepumpe: 680W

Kurv mål: 50x60 cm.

Maks høyde for oppvask: 40 cm.

Mål: 600x703x850 mm.

Effekt: 6,68 kW

Multipower kan kobles til / 230V-3F /400V

Vekt: 74 / 82 kg.



[922 22 800](tel:92222800)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no