

PREVEDA

OPPVASKMASKIN ANALOG
TØMME OG SÅPE PUMPE



~~kr 35.760 - kr 35.760~~ kr 24.317 - kr 24.317

Steamer

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF50.35MDPDDE / **230V-1F**

Modell: AF50.35DPDDE230-3 / **230V-3F**

Modell: AF50.35DPDDE / **400V-3F**

Oppvaskmaskin - Steamer, ARISTARCO PREMIUM
Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no

PREVEDA

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.
Skyllearmer, vaskearm i rustfri utførelse
Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

Analog (mekanisk) styring / enkel i bruk

2 vaskeprogrammer: 90 - 120 sek.
Vasketemperatur: 55 °C
Skylletemperatur: 82 °C
Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:
Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe
Oppvaskmiddel doseringspumpe
Innløp og avløpsslange
Avløpspumpe (Tømmepumpe)
2 kurver 50x50 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 20 liter - 2,4 kW
Skylletank: 5 liter - 1 fas 2,7 kW / 3 fas 4,5 kW
Vannforbruk per syklus: 2 liter

Kurv mål: 50x50 cm.
Maks høyde for oppvask: 35 cm.
Mulighet for å vaske GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 572x633x814 mm.
Effekt: 3,250 kW / 230 V.
Effekt: 5,050 kW / 230V-3F /400V.
Vekt: 55 / 63 kg

Må installere trykkregulator av en rørlegger.

Vanntrykk inn: 2 kg.

https://www.aristarco.it/wp-content/uploads/2020/07/Aristarco_web-1_2.mp4



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no