

# PREVEDA

OPPVASKMASKIN DIGITAL  
TØMME OG SÅPE PUMPE  
GARANTERT SKYLLE TEMPERATUR



~~kr 42.480 - kr 42.480~~ kr 29.736 - kr 31.000

Steamer

## PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF50.35EPRSDP230/3 / **230V-3F**

Modell: AF50.35EPRSDP400 / **400V-3F**

ARISTARCO oppvaskmaskin - Top Line

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin



922 22 800  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



post@preveda.no

# PREVEDA

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank ( luftgap ), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

**Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk**

Isolert kabinett

## Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function - energibesparelse ( ON-OFF )

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Soft-start - glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider ( 90 / 120 / 180 / 300 sek. ) kan omprogrammeres

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Avløpspumpe (Tømmepumpe)

2 kurver 50×50 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 20 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter

Kurv mål: 50×50 cm.

Maks høyde for oppvask: 35 cm.

Mulighet for å vaske GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 572x633x814 mm.

Effekt: 6,550 kW

Multipower kan kobles til / 230V-3F / 400V



922 22 800  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@preveda.no](mailto:post@preveda.no)

# PREVEDA

Vekt: 62 / 70 kg



[922 22 800](tel:92222800)  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@preveda.no](mailto:post@preveda.no)