

PREVEDA

OPPVASKMASKIN DIGITAL
TØMME OG SÅPE PUMPE
GARANTERT SKYLLE TEMPERATUR



~~kr 42.480 - kr 42.480~~ kr 29.736 - kr 31.860

Steamer

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF50.35EPRS

ARISTARCO oppvaskmaskin - Top Line

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no

PREVEDA

Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe
Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

Isolert kabinett

Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function - energibesparelse (ON-OFF)

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Soft-start - glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider (90 / 120 / 180 / 300 sek.) kan omprogrammeres

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Avløpspumpe (Tømmepumpe)

2 kurver 50×50 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 20 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter

Kurv mål: 50×50 cm.

Maks høyde for oppvask: 35 cm.

Mulighet for å vaske GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 572x633x814 mm.

Effekt: 6,550 kW

Multipower kan kobles til / 230V-3F / 400V

Vekt: 62 / 70 kg



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no